

## Válvula Solenoide 24 Volts 1/2 Pulgada Metálica



Identificación Multicombinación Válvulas  
ZS Compact Series 24 Vdc Direct Acting Solenoid Valve - Normally Closed

Modelo	Material	Presión	Temperatura	Medio	Conexión	Bobinado	Acción	Estado
ZS1DF02N1D	Brass	0-10 kgf/cm²	0-50°C	Water, Air	1/2"	24VDC	Direct Acting	Normally Closed

Electroválvula doble vía con bobina de 24 volts (Incluida con ficha DIN) 1/2"

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio Anterior

\$126600,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

### Descripción

Electroválvula doble vía con bobina a elección y ficha DIN (Incluida) 1/2 Pulgada

## Electroválvulas: Válvula Solenoide 24 Volts 1/2 Pulgada Metálica

---

ESPECIFICAR TIPO DE BOBINA CUANDO REALICE LA COMPRA  
BOBINAS DISPONIBLES: VCA 220, 24 VCA, 24 VCC y 12VCC  
EL CAMBIO DE BOBINA NO TIENE COSTO ADICIONAL

Vías/Posiciones: 2/2

Uso: hidráulica/neumática

Normal cerrada

Roscas Principales: 1/2 Pulgada

Material del Cuerpo: Forged Brass

Sello: EPDM

Presión de trabajo: 0 a 10 BAR

Temperatura: 0 - 120 grados centígrados

Clase de bobina: F

Tamaño de orificio: 16 mm

Grado de protección: IP65

Consumos según tipo de bobina:

220 vca: 15W

24 vcc: 20W

24 vca: 16W

12vcc: 25W

Unidades por caja: 1

// //